



## VoIP-Telefonanlage der Yeastar S-Serie

### Performance and Power

Entwickelt für den kleinen und mittleren Unternehmen, unterstützt bis zu 500 Benutzer und gebaut mit der neuesten Technologie, liefert die Yeastar S-Serie außergewöhnliche Kosteneinsparungen, Produktivität und Effizienzverbesserungen und Lieferung von Energie, Performance, Qualität und Vertrauen. Der neue S-Serie ist für die Kommunikationsbedürfnisse von heute und morgen entwickelt, und mit dem Yeastar einzigartige modulare Design Zukunft beweist Ihre Investition Wahl.

#### Genießen Sie die Einfach- zu-benutzen -Lösung

Die S-Serie verfügt über eine schnelle Installation mit umfassenden Auto Provisioning, erweiterte Plug-and-Play-Fähigkeit, zusammen mit einer intuitiven Metro UI durch gesteuerte Konfiguration Punkt -and-Click, von jedem Ort aus.

#### Ihre Wahl von Technologien und Features

Mit einem einzigartigen modularen Design wird die S-Serie in den anspruchsvollsten Umgebungen installieren. Sie können auch mit den möglichst vollständige und komplette Software-Versionen die Vorteile der erweiterten Enterprise- Grade-Funktionen nutzen.

#### Telefonanlage ohne Risiko

S-Serie ist mit der Zukunft im Auge gebaut, um die neuesten technologischen Fortschritte nutzen, von Freescale industrietauglichen Quad-Core- Prozessoren von TI DSP Sprachprozessoren und langlebige Energieeinheiten und Lichtschutz.

#### Play Safe und erwarten Zuverlässigkeit

Mit erweiterten Failover, Sicherheit, Überwachung und Reporting-Funktionen als Standard, kombiniert mit einer internen Firewall und mit Unterstützung für TLS und SRTP - Verschlüsselung, hat es noch nie war so ein robustes System.

#### Wichtige Funktionen und Vorteile

- Linkus UC Clients
- Kompatibel mit SIP / IAX2, PSTN-Leitungen, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI und GSM / 3G / 4G
- Built-in Call- Aufnahmefunktion
- Leistungsstarke Apps (Add-ons) umfassen Selbstbestimmung, LDAP und mehr
- Steuern und verwalten Sie die Telefonanlage des Kunden einfach und schnell mit Remote Management
- Bequeme Integration mit Call Center, CRM und Hotel-PMS
- Kostenlose lebenslange Software
- mehrere Standorte verbinden und Remote-Benutzer sofort
- Keine versteckten Gebühren und zusätzliche Lizenzgebühren
- Energieeffizient (1,8-59,1 Watt)

## Allgemeine Spezifikationen und Merkmale

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blocklist/Allowlist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting (FXS)
- Caller ID
- Contacts
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Paging/Intercom
- LDAP
- Linkus UC Clients
- Linkus Cloud Service\*
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language System Language
- Multi-site Interconnect
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Remote Management
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Voicemail

	S412	S20		S50	
Hardware Version	–	V2	V4	V2	V4
Users	20	20		50	
Max Concurrent Calls	8	10		25	
Max FXS Ports	12	4		8	
Max FXO/BRI Ports	4	4		8	
Max GSM/3G/4G Ports	2	1		4	
Max 4G Port (Data)	1	1	0	1	0
Max E1/T1/J1 Ports	–	–		–	
VoIP Trunks	4	20		50	
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2				
Transport Protocol	UDP, TCP, TLS, SRTP				
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4				
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO				
Ethernet Interfaces	2 × 10/100 Mbps			2 × 10/100/1000 Mbps	
IP Services	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN				
Voicemail	5000 min (expandable)				
Company Contacts	–	–		2000	
Firewall	Yes	Yes		Yes	
T.38 Fax	Yes	Yes		Yes	
Hot Standby	Yes	Yes		Yes	
App Center	Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, MIKO CTI App, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn't support Zoho Integration App, QueueMetrics Integration APP, and MIKO CTI App; Features with the star mark need extra license)				
External Storage	TF Card	TF Card		SD Card	
Power	DC 12V 3.33A	DC 12V 1A		AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	
Size (L x W x H) (cm)	29 x 18 x 3.3	16 x 16 x 3		34 x 21 x 4.4	
Weight	0.68 kg	0.3 kg		1.48 kg	
Environment	Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing				
Mounting	Desktop & Wall-mount			1U Rack-mount	

**i** Für Telefonanlagen, die mehr als 50 Benutzer oder einen höheren Grad an Funktionalität unterstützen, siehe [Yeastar Telefonanlage der P-Serie](#).