



Centralino VoIP Yeastar Series S

Performance e Potenza

Linea progettata pensando alle piccole e medie aziende, con supporto fino a 500 utenti e realizzata utilizzando le più recenti tecnologie, Yeastar Serie S consente eccezionali risparmi nonché incrementi dell'efficienza e della produttività, offrendo potenza, performance, qualità e sicurezza.

La nuovissima Serie S è progettata per soddisfare le esigenze di comunicazione presenti e future e, con l'esclusivo design modulare Yeastar, garantisce che le strategie di investimento fatte oggi siano a prova di futuro.

Valorizzazione delle soluzioni di facile uso

La Serie S consente un'installazione veloce con auto-provisioning onnicomprensivo e funzionalità plug and play avanzate, unite ad un'interfaccia utente Metro intuitiva con configurazione basata sull'uso del mouse, da qualsiasi luogo.

Scelta personalizzata delle tecnologie e funzionalità

Grazie all'esclusivo design modulare, la Serie S può essere installata negli ambienti più esigenti. L'utente può sfruttare le funzionalità di livello aziendale più avanzate con le versioni software più complete.

Sistemi di telefonia privi di rischi

La Serie S è stata realizzata pensando al futuro, utilizzando i più recenti progressi tecnologici, come i processori quad core Freescale, i processori vocali TI DSP, protezioni da fulmine e gruppi di alimentazione di lunga durata.

Resta sicuro ed esigi affidabilità

Un sistema robusto senza pari grazie a caratteristiche quali failover avanzato, sicurezza, funzionalità di monitoraggio e reporting in dotazione standard, a cui si aggiungono firewall integrato e il supporto della crittografia con protocolli TLS e SRTP.

Caratteristiche e vantaggi

- L'app Linkus Unified Communications
- Compatibile con linee SIP/IAX2 e PSTN lines, ISDN BRI, E1/T1/PRI e GSM/3G/4G
- Funzione di registrazione integrata
- Applicazioni come client mobile Linkus, Auto Provision, LDAP, pannello conferenza, server VPN, app di fatturazione*, app Hotel* e altro ancora
- Pratica integrazione con call center su cloud, PMS e CRM
- Aggiornamenti software/firmware gratuiti a vita ed estremamente semplici
- Connessione istantanea con più siti e utenti remoti
- Nessun costo nascosto o canone di licenza aggiuntivo
- Basso consumo energetico (1,8-59,1 watt)

Specifiche e caratteristiche generali

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Automated Attendant (IVR) Attended Transfer AutoCLIP Blind Transfer Blocklist/Allowlist Call Back Call Detail Records (CDR) Call Forwarding Call Monitor Call Parking Call Pickup Call Recording Call Routing Call Waiting (FXS) Caller ID Contacts | <ul style="list-style-type: none"> Custom Prompt Dial by Name DISA Distinctive Ringtone DNIS Do Not Disturb (DND) Event Center Email to SMS/SMS to Email Fax to Email Paging/Intercom LDAP Linkus UC Clients Linkus Cloud Service* Mobility Extension Multi-language System Prompt Multi-language System Language | <ul style="list-style-type: none"> Multi-site Interconnect Music on Hold One Touch Recording Queue PIN List Phone Provisioning Real-time Status Monitor Remote Management Ring Group SIP Forking SLA Speed Dial Time Condition User Portal User Permission Voicemail |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | S412 | S20 | | S50 | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------------|----|
| Hardware Version | – | V2 | V4 | V2 | V4 |
| Users | 20 | 20 | | 50 | |
| Max Concurrent Calls | 8 | 10 | | 25 | |
| Max FXS Ports | 12 | 4 | | 8 | |
| Max FXO/BRI Ports | 4 | 4 | | 8 | |
| Max GSM/3G/4G Ports | 2 | 1 | | 4 | |
| Max 4G Port (Data) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Max E1/T1/J1 Ports | – | – | | – | |
| VoIP Trunks | 4 | 20 | | 50 | |
| Protocol | SIP (RFC3261), IAX2 | | | | |
| Transport Protocol | UDP, TCP, TLS, SRTP | | | | |
| Codec | G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4 | | | | |
| DTMF | In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO | | | | |
| Ethernet Interfaces | 2 × 10/100 Mbps | | | 2 × 10/100/1000 Mbps | |
| IP Services | Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN | | | | |
| Voicemail | 5000 min (expandable) | | | | |
| Company Contacts | – | – | | 2000 | |
| Firewall | Yes | Yes | | Yes | |
| T.38 Fax | Yes | Yes | | Yes | |
| Hot Standby | Yes | Yes | | Yes | |
| App Center | Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, MIKO CTI App, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn't support Zoho Integration App, QueueMetrics Integration APP, and MIKO CTI App; Features with the star mark need extra license) | | | | |
| External Storage | TF Card | TF Card | | SD Card | |
| Power | DC 12V 3.33A | DC 12V 1A | | AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max | |
| Size (L x W x H) (cm) | 29 x 18 x 3.3 | 16 x 16 x 3 | | 34 x 21 x 4.4 | |
| Weight | 0.68 kg | 0.3 kg | | 1.48 kg | |
| Environment | Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing | | | | |
| Mounting | Desktop & Wall-mount | | | 1U Rack-mount | |

i Per i centralino che supportano più di 50 utenti o un livello di funzionalità superiore, fare riferimento al [Yeastar Centralino serie P](#).